



DEL10EB



**DEWA16EB
DEWA20EB**



**DEM25EB
DEM35B
DEM50EB**

Model		DEL10EB	DEWA16EB	DEWA20EB	DEM25EB	DEM35EB	DEM50EB
Pojemność zbiornika na wodę	L	1,5	4,2	4,2	3,4	3,4	6,5
Wydajność	Stan testowy	30/27.1 (RH80%)					
Wydajność osuszania	L/dzień	10	16	20	25	35	50
Pobór mocy nominalny	W	210	330	340	320	500	780
Pobór prądu	A	1,2	1,4	1,5	1,4	2,2	3,4
Wydajność	Stan testowy	32/29 (RH80%)					
Wydajność osuszania	L/dzień	11	20	22	27	37	53,4
Pobór mocy nominalny	W	230	345	355	335	530	830
Pobór prądu	A	1,35	1,5	1,6	1,5	2,3	3,7
Pobór mocy nominalny	W	270	445	445	400	590	830
Pobór prądu	A	1,5	1,9	1,9	1,6	2,8	3,7
Przepływ powietrza	m ³ /h	100/75	170	170	270	270	360/305
Zasilanie	V/Hz	220-240 / 50					
Typ czynnika chłodniczego/GWP/CO ₂		R290/3/0,00012	R290/3/0,0002	R290/3/0,0002	R290/3/0,00024	R290/3/0,0003	R290/3/0,0042
Ilość czynnika chłodniczego	g	40	60	60	80	100	140
Ciśnienie							
Maksymalne ciśnienie tłoczenia	MPa	1,2	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	MPa	2,3	1,5	1,5	2,3	2,3	2,3
Jednostka							
Wymiary (Szer.xWys.xGłęb.)	mm	280x400x190	350x570x195	340x575x190	365x495x250	365x500x250	380x615x270
Waga (netto/brutto)	kg	9,7/10,4	13/14,2	13/14,2	14,5/15,8	16,5/17,9	19,2/21,4
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	37/42	41	41	45/49	45/49	46/50